

F.LLI CRISTOFFANINI srl

Via Adamoli 521/D - 16165 GENOVA GE

tel. 0108309305 - 0109301092 - fax 0108084754

giorgio.cristoffanini@cristoffanini.it

enrico.cristoffanini@cristoffanini.it

CASSETTE IDRANTI ANTINCENDIO - dimensioni e caratteristiche

1- cassetta idrante esterno - UNI 45 certificata EN 671/2 CE

lamiera FE 8/10 - verniciatura RAL 3000 con polveri poliesteri - tettuccio inclinato - portello in lamiera FE c.s. - feritoie di areazione laterali (possibilità di rete antivespa) non idonea in presenza di atmosfere saline o comunque aggressive -

| | |
|----------------|----------------|
| 45 | 70 |
| 610hx370lx210p | 680hx500lx260p |

dimensioni lastre

| | |
|-----------|-----------|
| 495hx292l | 570hx422l |
|-----------|-----------|

2 - cassetta idrante esterno - UNI 45 certificata EN 671/2 CE

lamiera INOX AISI 304 8/10 - tettuccio inclinato - portello in lamiera INOX c.s. - feritoie di areazione laterale (possibilità di rete antivespa) - specifica per atmosfere saline ed aggressive - a richiesta possibilità di verniciatura RAL 3000 -

| | |
|----------------|----------------|
| 45 | 70 |
| 610hx370lx210p | 680hx500lx260p |

dimensioni lastre

| | |
|-----------|-----------|
| 495hx292l | 570hx422l |
|-----------|-----------|

3 - cassetta idrante per interno - tipo antinfortunistico con bordi arrotondati -

UNI 45 certificata EN 671/2 CE - lamiera FE 7/10 - verniciatura RAL 3000 con polveri poliesteri - tettuccio piatto - portello in profilato di AL -

| | |
|----------------|----------------|
| 45 | 70 |
| 600hx370lx160p | 600hx500lx240p |

dimensioni lastre

| | |
|-----------|-----------|
| 530hx306l | 527hx435l |
|-----------|-----------|

4 - cassetta idrante da incasso per interno - UNI 45 certificata EN 671/2 CE

lamiera FE 7/10 - verniciatura RAL 3000 con polveri poliesteri - tettuccio piatto - portello in profilato di AL -

| | |
|----------------|----------------|
| 45 | 70 |
| 560hx360lx150p | 560hx420lx250p |

dimensioni lastre

| | |
|-----------|-----------|
| 535hx347l | 524hx388l |
|-----------|-----------|

5 - cassetta idrante da esterno a portello pieno mod. EURO - UNI 45 certificata EN 671/2 CE

lamiera FE 10/10 zincata e verniciata RAL 3000 con polveri poliesteri - profili arrotondati e paraspigoli antinfortunistici - maniglia ergonomica - portello pieno dotato di feritoie di areazione (possibilità di rete antivespa) -

| | |
|----------------|----------------|
| 45 | 70 |
| 510hx400lx180p | 510hx400lx180p |

A - NOTA: tutte le cassette di cui sopra sono sigillabili a norma EN 671/2 -

B - NOTA: possibilità di fornire a richiesta - in alternativa a cassetta EURO il tipo "TEXAS" che esiste in n. 2 modelli "S" sigillo o "C" chiave - caratteristiche identiche a quanto indicato al punto 5 della presente nota -

| | |
|----------------|---------------|
| 45 | 70 |
| 530hx450lx220p | 670hx593lx20p |

tipologie non metalliche

6 - telaio NORMOKIT completo di lastra ideale per rinnovare senza opere murarie nicchie a muro e simili - non certificato CE

45
580hx490lx20p

70
510hx400lx180p

7 - cassetta idrante in plastica colore RAL 3000 completa di lastra e selletta salvamanichetta non certificata CE

45
520hx400lx180p

70
685hx550lx230p

8 - cassetta idrante in vetroresina a portello pieno pari metalliche in inox AISI 304 colore RAL 3000 - per atmosfere aggressive e saline - formato unico non certificata CE

45 - 70
500hx500lx150p